

MICA IL-800 Zone 0
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	IL-800 Zone 0 / IL-800 Zone 0 EM
Описание	IL-800 Zone 0 взрывозащищённый ручной фонарь IL-800 Zone 0 EM взрывозащищённый ручной фонарь аварийного освещения
Класс взрывозащиты	0 Ex ia IIC T4 Ex tD A21 IP67 100°C
Стандарты	IEC 60079-0:2007-10 Ed. 5.0; IEC 60079-11:2006-07 Ed. 5.0; IEC 60079-31:2008-11 Ed. 1.0
Классификация (газ)	Для зон 0, 1 и 2 Группы: IIA, IIB, IIC
Классификация (пыль)	Для зон 21 и 22 группы: IIIA, IIIB, IIIC
Классификация по Температуре	Газ: T4 Пыль: 100°C
Рабочая температура	-20°C ... +40°C
Сертификаты	ATEX: TÜV 10 ATEX 7878 IECEX: IECEX TUR 11.0008 ГОСТ Р: РОСС FI.ГБ05.В03750
Корпус	Антистатический полипропилен
Линза	Закалённое ударопрочное стекло 5мм
Тип луча	Узкий (N) или широкий (W) отражатель
Источник света	3 светодиода высокой яркости Световой поток: 200/80 люмен (полная/неполная мощность) Время работы: 50 000 ч
Источник энергии	6В NiMH аккумуляторная батарея
Время работы	Полная мощность: 6 ч Неполная мощность: 12 ч
Время заряда	5,5 ч
Класс защиты от пыли и влаги	IP 67
Вес с аккумулятором	1,1 кг
Габаритные размеры	121 x 121 x 216 мм
Другие характеристики	Защита от глубокого разряда Предупреждение о низком уровне заряда Функция аварийного освещения в модели EM Светодиоды с высоким индексом цветопередачи MICA CRI-90+ (поставляется на заказ)
Зарядные устройства	Индивидуальное зарядное устройство MICA ILC + сетевой адаптер MICA IL-2 , MICA ILC-VAC Зарядный блок MICA CR-C3 для 3 фонарей Зарядный блок MICA CR-C5 для 5 фонарей

